



Nome do produto


Extrator universal de 3 braços com gancho de extração reversível











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 202-4

Série 202

EAN 4021176027413



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	30 - 380 mm	1 3/16 - 15 inch
	Extensão interna	140 - 400 mm	
	Profundidade de fixação	300 mm	11 7/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	27 mm	
max.	Carga máxima permitida	10 t	11 US t
	Binário máx.	250 Nm	184 ft lb
	Peso	7.135 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	40 mm	1 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
626300	Eixo de compressão mecânico.
202-3-T	Travessa
202-4-300-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão