



Nome do produto

Extrator combinado de 3 braços com gancho de extração reversível











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 203-0

Série 203

EAN 4021176027666



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	15 - 120 mm	5/8 - 4 3/4 inch
	Extensão interna	45 - 110 mm	
	Profundidade de fixação	75 mm	3 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	1	1
	Hexágono externo	14 mm	
	Peso	0.66 kg	
max.	Carga máxima permitida	1,5 t	1.5 US t
	Binário máx.	25 Nm	18 ft lb
	Quarto abaixo	6 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	14 mm	5/8 inch
	Número de ganchos	2/3	2/3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo N°	Nome do produto
612080	Eixo de compressão mecânico.
203-0-T	Travessa
202-0-75-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo N°	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão