



Nom du produit

Extracteur combiné à 3 bras à griffes réversibles











Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 203-1

Gammes 203

Code à barre 4021176027741



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	18 - 180 mm	3/4 - 7 1/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	60 - 160 mm	
	Profondeur de serrage	85 mm	3 3/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	1	1
	6 pans mâles	17 mm	
	Poids	1.26 kg	
max.	Charge maximale admissible	5 t	5.5 US t
	Moment de couple max.	75 Nm	55 ft lb
	Espace ci-dessous	7 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	22,5 mm	7/8 inch
	Nombre de crochets	2/3	2/3



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614135	Vis d'extraction mécanique.
203-1-T	Entretoise
202-1-85-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO