



Nazwa produktu

## Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z przestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 203-1

Seria 203

EAN 4021176027741



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	18 - 180 mm	3/4 - 7 1/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	60 - 160 mm	
	Głębokość mocowania	85 mm	3 3/8 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	1	1
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
	Ciężar	1.26 kg	
max.	Dopuszczalne obciążenie	5 t	5.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	75 Nm	55 ft lb
	Przeźrzeń poniżej	7 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	22,5 mm	7/8 inch
	Liczba ramion	2/3	2/3



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
614135	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
203-1-T	Poprzeczka ściągacza
202-1-85-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)

## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO