



Nome do produto


Extrator combinado de 3 braços com gancho de extração reversível










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 203-1

Série 203

EAN 4021176027741



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	18 - 180 mm	3/4 - 7 1/8 inch
	Extensão interna	60 - 160 mm	
	Profundidade de fixação	85 mm	3 3/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	1	1
	Hexágono externo	17 mm	
	Peso	1.26 kg	
max.	Carga máxima permitida	5 t	5.5 US t
	Binário máx.	75 Nm	55 ft lb
	Quarto abaixo	7 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	22,5 mm	7/8 inch
	Número de ganchos	2/3	2/3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614135	Eixo de compressão mecânico.
203-1-T	Travessa
202-1-85-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão