



Nom du produit

## Extracteur combiné à 3 bras à griffes réversibles

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 203-2

Gammes 203

Code à barre 4021176027826



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	26 - 280 mm	1 1/32 - 11 1/32 inch
	Capacité de serrage intérieure	80 - 220 mm	
	Profondeur de serrage	130 mm	5 1/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	1	1
	Ouverture du pied du crochet d'extraction	8 mm	
	6 pans mâles	22 mm	
	Poids	3.1 kg	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
max.	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Espace ci-dessous	7 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	33 mm	1 3/8 inch



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Métrique</b>	<b>Impérial</b>
J <sup>x</sup>	Nombre de crochets	2/3	2/3



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
621220	Vis d'extraction mécanique.
203-2-T	Entretoise
202-2-130-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

## Accessoires

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO