



Nazwa produktu

## Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z przestawnymi ramionami












Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 203-2

Seria 203

EAN 4021176027826



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	26 - 280 mm	1 1/32 - 11 1/32 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	80 - 220 mm	
	Głębokość mocowania	130 mm	5 1/8 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	1	1
	Otwarcie stopy haka ściągającego	8 mm	
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
	Ciężar	3.1 kg	
	max. Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	max. Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	110.5 ft lb
	Przeźrzenie poniżej	7 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	33 mm	1 3/8 inch



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Metryczne</b>	<b>Imperial</b>
J <sup>x</sup>	Liczba ramion	2/3	2/3



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
203-2-T	Poprzeczka ściągacza
202-2-130-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)

## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO