



Nome do produto

Extrator combinado de 3 braços com gancho de extração reversível











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 203-2

Série 203

EAN 4021176027826



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	26 - 280 mm	1 1/32 - 11 1/32 inch
	Extensão interna	80 - 220 mm	
	Profundidade de fixação	130 mm	5 1/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	1	1
	Abertura do pé do gancho de extração	8 mm	
	Hexágono externo	22 mm	
	Peso	3.1 kg	
max.	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Binário máx.	150 Nm	110.5 ft lb
	Quarto abaixo	7 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	33 mm	1 3/8 inch



	Technisches Attribut	Métrico	Polegada
J ^x	Número de ganchos	2/3	2/3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.
203-2-T	Travessa
202-2-130-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão