



Nom du produit

Extracteur combiné à 3 bras à griffes réversibles

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 203-4

Gammes 203

Code à barre 4021176028083



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	37 - 400 mm	1 1/2 - 15 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	140 - 400 mm	
	Profondeur de serrage	300 mm	11 7/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	27 mm	
	Poids	7.225 kg	
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Moment de couple max.	250 Nm	184 ft lb
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	40 mm	1 5/8 inch
	Nombre de crochets	2/3	2/3



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
203-3-T	Entretoise
202-4-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO