



Nom du produit *

Extracteur universel à 2 bras avec étiers de serrage latéral









Pour le retrait de pièces à usiner, de bagues de roulement et d'arrache-roulements particulièrement grippés.

Réf. 204-3

Gammes 204

Code à barre 4021176028403



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Profondeur de serrage	140 mm	5 1/2 inch
	6 pans mâles	24 mm	
max.	Charge maximale admissible	7,5 t	8 US t
	Moment de couple max.	175 Nm	129 ft lb
	Poids	3.16 kg	
	Espace ci-dessous	15 mm	5/8 inch
	Pièce à côté	35 mm	1 3/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
204-3-T	Entretoise
623170	Vis d'extraction mécanique.
204-3-140-P	2 griffes d'extraction (paire)
204301	Étrier de serrage complet

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO