



Nome del prodotto *


Estrattore universale a 2 bracci con dente di fissaggio laterale









Per l'estrazione di cuscinetti a sfera, anelli di cuscinetti, e altri pezzi particolarmente ostinati.

Num. art. 204-3

Serie 204

EAN 4021176028403



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Profondità di serraggio	140 mm	5 1/2 inch
	Esagono esterno	24 mm	
max.	Carico massimo consentito	7,5 t	8 US t
	Coppia massima	175 Nm	129 ft lb
	Peso	3.16 kg	
	Spazio sotto	15 mm	5/8 inch
	Spazio adiacente	35 mm	1 3/8 inch
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
204-3-T	Traversa
623170	Vite di pressione meccanica.
204-3-140-P	2 griffe (paio)
204301	Morsetto di fissaggio completo

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO