



Nome do produto \*

## Extrator universal de 2 braços com braçadeira lateral









Para a extração de rolamentos de esferas, anéis de rolamentos e peças de trabalho particularmente fixas.

Artigo N° 204-3

Série 204

EAN 4021176028403



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Profundidade de fixação	140 mm	5 1/2 inch
	Hexágono externo	24 mm	
max.	Carga máxima permitida	7,5 t	8 US t
	Binário máx.	175 Nm	129 ft lb
	Peso	3.16 kg	
	Quarto abaixo	15 mm	5/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	35 mm	1 3/8 inch
	Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### **SWITCH**

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
204-3-T	Travessa
623170	Eixo de compressão mecânico.
204-3-140-P	2 ganchos de extração (par)
204301	Grampos de aperto completo

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão