



Nom du produit


Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées












Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 205-00

Gammes 205

Code à barre 4021176028571



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	50 mm	2 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	13 mm	
	Charge maximale admissible	3,5 t	3.5 US t
	Moment de couple max.	50 Nm	6.5 ft lb
	Poids	0.485 kg	
	Espace ci-dessous	7,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	27 mm	1 1/16 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
612080	Vis d'extraction mécanique.
612110	Vis d'extraction mécanique.
201-0-T	Entretoise
205-00-100-P	2 griffes d'extraction articulées avec profondeur réglable (paire)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO