



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania










Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 205-00

Seria 205

EAN 4021176028571



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	50 mm	2 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	13 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	3,5 t	3.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	50 Nm	6.5 ft lb
	Ciężar	0.485 kg	
	Przeźrzeń poniżej	7,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	27 mm	1 1/16 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
612080	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
612110	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
201-0-T	Poprzeczka ściągacza
205-00-100-P	2 rozwieralne ramiona ściągacza z regulowaną głębokością mocowania (para)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO