



Nome do produto

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 205-00
Série 205
EAN 4021176028571



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Profundidade de fixação	100 mm	3 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	50 mm	2 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	13 mm	
	max. Carga máxima permitida	3,5 t	3.5 US t
	max. Binário máx.	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	0.485 kg	
	Quarto abaixo	7,5 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	27 mm	1 1/16 inch
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo N°	Nome do produto
612080	Eixo de compressão mecânico.
612110	Eixo de compressão mecânico.
201-0-T	Travessa
205-00-100-P	2 ganchos de extração móveis com profundidade de extração ajustável (par)

Acessórios

Artigo N°	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão