



Nombre del producto

Extractor universal de 2 brazos con profundidad regulable y ganchos de extracción giratorios










Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 205-01

Serie 205

EAN 4021176028656



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|---|--|-------------|------------------|
|  | Envergadura de sujeción exterior | 18 - 150 mm | 3/4 - 5 7/8 inch |
|  | Profundidad de sujeción | 150 mm | 5 7/8 inch |
|  | Profundidad de sujeción con husillo hidráulico | 100 mm | 3 7/8 inch |
|  | Número de ajustes de profundidad de sujeción | 2 | 2 |
|  | Hexágono exterior | 17 mm | |
| max. | Carga máxima admisible | 5 t | 5.5 US t |
| max. | Momento de giro máximo | 120 Nm | 88.5 ft lb |
|  | Peso | 1.035 kg | |
|  | Espacio debajo | 8 mm | 3/8 inch |
|  | Espacio adyacente | 41 mm | 1 5/8 inch |
|  | Cantidad de ganchos | 2 | 2 |



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| 614160 | Husillo mecánico. |
| 201-1-T | Travesaño |
| 205-01-150-P | 2 ganchos de extracción giratorios con profundidad de sujeción ajustable (par) |

Accesorios

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| K-600-014 | Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión |