



Nom du produit

Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 205-02

Gammes 205

Code à barre 4021176028731



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	220 mm	8 5/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	170 mm	6 3/4 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	22 mm	
	max. Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	max. Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	2.545 kg	
	Espace ci-dessous	18 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	50 mm	2 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
201-2-T	Entretoise
205-02-220-P	2 griffes d'extraction articulées avec profondeur réglable (paire)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO