













Nazwa produktu

## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 205-02  
 Seria 205  
 EAN 4021176028731



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	220 mm	8 5/8 inch
	Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	170 mm	6 3/4 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	110.5 ft lb
	Ciężar	2.545 kg	
	Przestrzeń poniżej	18 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	50 mm	2 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
201-2-T	Poprzeczka ściągacza
205-02-220-P	2 rozwieralne ramiona ściągacza z regulowaną głębokością mocowania (para)

## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO