




Nom du produit

Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable, vis hydraulique longue et griffes d'extraction articulées (y compris la vis mécanique)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.











Réf. 205-1-B

Gammes 205-B

Code à barre 4021176886089
Métrique

Imperial

Caractéristique technique

| | | | |
|---|---|-------------|---------------------|
|  | Capacité de serrage extérieure | 37 - 300 mm | 1 1/2 - 11 7/8 inch |
|  | Profondeur de serrage | 280 mm | 11 1/32 inch |
|  | Profondeur de serrage avec vis hydraulique | 230 mm | 9 1/16 inch |
|  | Nombre de variations de profondeur de serrage | 2 | 2 |
|  | Moment de couple max. | 320 Nm | |
|  | Charge maximale admissible | 12 t | 13 US t |
|  | Poids | 7.595 kg | |
|  | Espace ci-dessous | 18 mm | 3/4 inch |
|  | Pièce à côté | 50 mm | 2 inch |
|  | Nombre de crochets | 2 | 2 |



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

| Réf. | Nom du produit |
|--------------|--|
| 8-02 | Vis hydraulique longue |
| 201-2-T | Entretoise |
| 205-02-220-P | 2 griffes d'extraction articulées avec profondeur réglable (paire) |

Accessoires

| Réf. | Nom du produit |
|--------|-----------------------------|
| 626300 | Vis d'extraction mécanique. |