



Produktnavn


2-armet universalaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde











Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 205-1

Serie 205

EAN 4021176028816



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	37 - 300 mm	1 1/2 - 11 7/8 inch
	Spænddybde	280 mm	11 1/32 inch
	Spænddybde med hydraulisk spindel	230 mm	9 1/16 inch
	Antal spænddybdeindstillinger	2	2
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Maks. drejningsmoment	280 Nm	206.5 ft lb
	Vægt	5.5 kg	
	Rum nedenunder	18 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	48 mm	1 7/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
626300	Mekanisk trykspindel.
201-3-T	Travers
205-1-280-P	2 svingbare aftrækningskroge med indstillelig spændedybde (par)

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
8-02	Lang hydraulisk spindel
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler