



Nom du produit


Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 205-1

Gammes 205

Code à barre 4021176028816



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	37 - 300 mm	1 1/2 - 11 7/8 inch
	Profondeur de serrage	280 mm	11 1/32 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	230 mm	9 1/16 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	27 mm	
	max. Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	max. Moment de couple max.	280 Nm	206.5 ft lb
	Poids	5.5 kg	
	Espace ci-dessous	18 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	48 mm	1 7/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
201-3-T	Entretoise
205-1-280-P	2 griffes d'extraction articulées avec profondeur réglable (paire)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO