



Nome del prodotto

## Estrattore universale a 2 bracci con griffe scorrevoli e profondità di serraggio regolabile

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 205-1

Serie 205

EAN 4021176028816



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	37 - 300 mm	1 1/2 - 11 7/8 inch
	Profondità di serraggio	280 mm	11 1/32 inch
	Profondità di serraggio con mandrino idraulico	230 mm	9 1/16 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Esagono esterno	27 mm	
	max. Carico massimo consentito	10 t	11 US t
	max. Coppia massima	280 Nm	206.5 ft lb
	Peso	5.5 kg	
	Spazio sotto	18 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	48 mm	1 7/8 inch
	Numero delle griffe	2	2



## Tecnologie



### **SWITCH**

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
626300	Vite di pressione meccanica.
201-3-T	Traversa
205-1-280-P	2 griffe di estrazione orientabili con apertura di serraggio regolabile (paio)

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
8-02	Vite idraulica lunga
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO