



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 205-1
 Seria 205
 EAN 4021176028816



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	37 - 300 mm	1 1/2 - 11 7/8 inch
	Głębokość mocowania	280 mm	11 1/32 inch
	Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	230 mm	9 1/16 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łoż walcowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Maksymalny moment obrotowy	280 Nm	206.5 ft lb
	Ciężar	5.5 kg	
	Przeźrzeń poniżej	18 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	48 mm	1 7/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
201-3-T	Poprzeczka ściągacza
205-1-280-P	2 rozwieralne ramiona ściągacza z regulowaną głębokością mocowania (para)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO