



Nome do produto \*

## Extrator universal de 2 braços com gancho de extração articulado, profundidade de fixação ajustável e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)

Para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc. fixos.











Artigo Nº 205-2-B

Série 205-B

EAN 4021176886096



### Características

		Métrico	Polegada
	Extensão externa	37 - 400 mm	1 1/2 - 15 3/4 inch
	Profundidade de fixação	400 mm	15 3/4 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	350 mm	13 3/4 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	3	3
	Binário máx.	320 Nm	
	Carga máxima permitida	12 t	13 US t
	Peso	8.978 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	46 mm	1 7/8 inch
	Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### **HIDRÁULICO**

Ferramentas de extração com função hidráulica.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
8-02	Eixo hidráulico longo
201-3-T	Travessa
205-2-400-P	2 ganchos de extração móveis com profundidade de extração ajustável (par)

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
626400	Eixo de compressão mecânico.