



Nom du produit


## Extracteur universel à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées












Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 206-00

Gammes 206

Code à barre 4021176029158



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	50 mm	2 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	13 mm	
	max. Charge maximale admissible	3,5 t	3.5 US t
	max. Moment de couple max.	50 Nm	6.5 ft lb
	Poids	0.605 kg	
	Espace ci-dessous	7,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	27 mm	1 1/16 inch
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
612110	Vis d'extraction mécanique.
202-0-T	Entretoise
206-00-100-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO