



Nazwa produktu


Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania











Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 206-00

Seria 206

EAN 4021176029158



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	50 mm	2 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	13 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	3,5 t	3.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	50 Nm	6.5 ft lb
	Ciężar	0.605 kg	
	Przeźrzeń poniżej	7,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	27 mm	1 1/16 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
612110	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
202-0-T	Poprzeczka ściągacza
206-00-100-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO