















Nome do produto

## Extrator universal de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 206-00  
Série 206  
EAN 4021176029158



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Profundidade de fixação	100 mm	3 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	50 mm	2 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	13 mm	
	max. Carga máxima permitida	3,5 t	3.5 US t
	max. Binário máx.	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	0.605 kg	
	Quarto abaixo	7,5 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	27 mm	1 1/16 inch
	Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### **SWITCH**

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
612110	Eixo de compressão mecânico.
202-0-T	Travessa
206-00-100-S	3 ganchos de extração (conjunto)

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão