



Nom du produit

Extracteur universel à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 206-01

Gammes 206

Code à barre 4021176029233



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	100 mm	3 7/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	5 t	5.5 US t
max.	Moment de couple max.	120 Nm	88.5 ft lb
	Poids	1.42 kg	
	Espace ci-dessous	8 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	41 mm	1 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
202-1-T	Entretoise
206-01-150-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO