



Nazwa produktu


Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania











Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 206-01

Seria 206

EAN 4021176029233



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150 mm	5 7/8 inch
	Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	100 mm	3 7/8 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	5 t	5.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	120 Nm	88.5 ft lb
	Ciężar	1.42 kg	
	Przeźrzeń poniżej	8 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	41 mm	1 5/8 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614160	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
202-1-T	Poprzeczka ściągacza
206-01-150-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO