



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável












Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 206-01

Série 206

EAN 4021176029233



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	100 mm	3 7/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	17 mm	
	Carga máxima permitida	5 t	5.5 US t
	Binário máx.	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	1.42 kg	
	Quarto abaixo	8 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	41 mm	1 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614160	Eixo de compressão mecânico.
202-1-T	Travessa
206-01-150-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão