



Nom du produit


Extracteur universel à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées












Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 206-02

Gammes 206

Code à barre 4021176029318



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	220 mm	8 5/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	170 mm	6 3/4 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	22 mm	
	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	3.36 kg	
	Espace ci-dessous	18 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	50 mm	2 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
202-2-T	Entretoise
206-02-220-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO