



Nazwa produktu

Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z rozwieralnymi ramionami i regulowaną głębokością mocowania









Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 206-02

Seria 206

EAN 4021176029318



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	220 mm	8 5/8 inch
	Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	170 mm	6 3/4 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	110.5 ft lb
	Ciężar	3.36 kg	
	Przeźrzeń poniżej	18 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	50 mm	2 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
202-2-T	Poprzeczka ściągacza
206-02-220-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO