















Nome do produto

## Extrator universal de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 206-02  
Série 206  
EAN 4021176029318



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	220 mm	8 5/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	170 mm	6 3/4 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	22 mm	
	max. Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	max. Binário máx.	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	3.36 kg	
	Quarto abaixo	18 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	50 mm	2 inch
	Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
621220	Eixo de compressão mecânico.
202-2-T	Travessa
206-02-220-S	3 ganchos de extração (conjunto)

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
8-01	Eixo hidráulico longo
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão