



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável












Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 206-1

Série 206

EAN 4021176029493



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	37 - 300 mm	1 1/2 - 11 7/8 inch
	Profundidade de fixação	280 mm	11 1/32 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	230 mm	9 1/16 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	27 mm	
	max. Carga máxima permitida	10 t	11 US t
	max. Binário máx.	280 Nm	206.5 ft lb
	Peso	7.025 kg	
	Quarto abaixo	18 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	48 mm	1 7/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
626300	Eixo de compressão mecânico.
202-3-T	Travessa
206-1-280-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
8-02	Eixo hidráulico longo
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão