



Nom du produit


Extracteur combiné à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées












Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 207-00

Gammes 207

Code à barre 4021176029721



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	15 - 120 mm	5/8 - 4 3/4 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	50 mm	2 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	13 mm	
	max. Charge maximale admissible	3,5 t	3.5 US t
	max. Moment de couple max.	50 Nm	6.5 ft lb
	Poids	0.73 kg	
	Espace ci-dessous	7,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	27 mm	1 1/16 inch
	Nombre de crochets	2/3	2/3



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
612110	Vis d'extraction mécanique.
206-00-100-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
203-0-T	Entretoise

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO