














Nome do produto

Extrator combinado de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 207-00
Série 207
EAN 4021176029721



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	15 - 120 mm	5/8 - 4 3/4 inch
	Profundidade de fixação	100 mm	3 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	50 mm	2 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	13 mm	
	Carga máxima permitida	3,5 t	3.5 US t
	Binário máx.	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	0.73 kg	
	Quarto abaixo	7,5 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	27 mm	1 1/16 inch
	Número de ganchos	2/3	2/3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
612110	Eixo de compressão mecânico.
206-00-100-S	3 ganchos de extração (conjunto)
203-0-T	Travessa

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão