



Nombre del producto


Extractor combinado de 3 brazos con profundidad regulable y ganchos de extracción giratorios











Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 207-01

Serie 207

EAN 4021176029806



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	18 - 200 mm	3/4 - 7 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	150 mm	5 7/8 inch
	Profundidad de sujeción con husillo hidráulico	100 mm	3 7/8 inch
	Número de ajustes de profundidad de sujeción	2	2
	Hexágono exterior	17 mm	
max.	Carga máxima admisible	5 t	5.5 US t
	Momento de giro máximo	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	1.495 kg	
	Espacio debajo	8 mm	3/8 inch
	Espacio adyacente	41 mm	1 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	2/3	2/3



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
614160	Husillo mecánico.
206-01-150-S	3 Garras de extracción (Juego)
203-1-T	Travesaño

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión