



Nome do produto


## Extrator combinado de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 207-01

Série 207

EAN 4021176029806



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	18 - 200 mm	3/4 - 7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	100 mm	3 7/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	17 mm	
	max. Carga máxima permitida	5 t	5.5 US t
	max. Binário máx.	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	1.495 kg	
	Quarto abaixo	8 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	41 mm	1 5/8 inch
	Número de ganchos	2/3	2/3



## Tecnologias



### **SWITCH**

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo N°</b>	<b>Nome do produto</b>
614160	Eixo de compressão mecânico.
206-01-150-S	3 ganchos de extração (conjunto)
203-1-T	Travessa

## Acessórios

<b>Artigo N°</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão