



Nombre del producto


Extractor combinado de 3 brazos con profundidad regulable, husillo hidráulico largo y ganchos de extracción giratorios (con husillo mecánico)

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.











Núm. art. 207-02-B

Serie 207-B

EAN 4021176886140



Atributo técnico

		Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	26 - 300 mm	1 1/32 - 11 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	170 mm	6 3/4 inch
	Profundidad de sujeción con husillo hidráulico	120 mm	4 3/4 inch
	Número de ajustes de profundidad de sujeción	2	2
	Momento de giro máximo	150 Nm	
	Carga máxima admisible	7 t	7.5 US t
	Peso	4.99 kg	
	Espacio debajo	18 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	50 mm	2 inch
	Cantidad de ganchos	2/3	2/3



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
621220	Husillo mecánico.
8-01	Husillo hidráulico largo
206-02-220-S	3 Garras de extracción (Juego)
203-2-T	Travesaño