



Nom du produit

## Extracteur combiné à 3 bras avec profondeur réglable, vis hydraulique longue et griffes d'extraction articulées (y compris la vis mécanique)











Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 207-1-B

Gammes 207-B

Code à barre 4021176886157  
**Métrique**

### Caractéristique technique

	Capacité de serrage extérieure	37 - 400 mm	1 1/2 - 15 3/4 inch
	Profondeur de serrage	230 mm	9 1/16 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	180 mm	7 1/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	max. Moment de couple max.	300 Nm	
	max. Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	9.405 kg	
	Espace ci-dessous	18 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	48 mm	1 7/8 inch
	Nombre de crochets	2/3	2/3



## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
8-02	Vis hydraulique longue
206-1-280-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
203-3-T	Entretoise