



Produktnavn

3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde











Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 207-1

Serie 207

EAN 4021176030048



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	37 - 400 mm	1 1/2 - 15 3/4 inch
	Spænddybde	280 mm	11 1/32 inch
	Spænddybde med hydraulisk spindel	230 mm	9 1/16 inch
	Antal spænddybdeindstillinger	2	2
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Maks. drejningsmoment	280 Nm	206.5 ft lb
	Vægt	7.405 kg	
	Rum nedenunder	18 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	48 mm	1 7/8 inch
	Antal kroge	2/3	2/3



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
626300	Mekanisk trykspindel.
206-1-280-S	3 aftrækningskroge (sæt)
203-3-T	Travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler