



Nom du produit

## Extracteur combiné à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 207-1

Gammes 207

Code à barre 4021176030048



|   | Caractéristique technique                     | Métrique    | Impérial            |
|---|---|-------------|---------------------|
|  | Capacité de serrage extérieure                | 37 - 400 mm | 1 1/2 - 15 3/4 inch |
|  | Profondeur de serrage                         | 280 mm      | 11 1/32 inch        |
|  | Profondeur de serrage avec vis hydraulique    | 230 mm      | 9 1/16 inch         |
|  | Nombre de variations de profondeur de serrage | 2           | 2                   |
|  | 6 pans mâles                                  | 27 mm       |                     |
|  | Charge maximale admissible                    | 10 t        | 11 US t             |
|  | Moment de couple max.                         | 280 Nm      | 206.5 ft lb         |
|  | Poids   | 7.405 kg    |                     |
|  | Espace ci-dessous                             | 18 mm       | 3/4 inch            |
|  | Pièce à côté                                  | 48 mm       | 1 7/8 inch          |
|  | Nombre de crochets                            | 2/3         | 2/3                 |



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

| Réf.        | Nom du produit               |
|-------------|------------------------------|
| 626300      | Vis d'extraction mécanique.  |
| 206-1-280-S | 3 Griffes d'extraction (Jeu) |
| 203-3-T     | Entretoise                   |

## Accessoires

| Réf.      | Nom du produit  |
|-----------|---|
| K-600-025 | Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO |