



Nom du produit

## Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction articulées

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 208-01

Gammes 208

Code à barre 4021176432408



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	20 - 170 mm	3/4 - 6 3/4 inch
	Profondeur de serrage	95 - 125 mm	3 3/4 - 4 7/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	2 t	2 US t
	Moment de couple max.	20 Nm	14.5 ft lb
	Poids	1 kg	
	Espace ci-dessous	10 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	26 mm	1 1/32 inch
	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
201-1-T	Entretoise
208-01-125-P	2 griffes d'extraction (paire)

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO