

Nome do produto

## Extrator de 2 braços com gancho de extração articulado










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 208-01

Série 208

EAN 4021176432408



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	20 - 170 mm	3/4 - 6 3/4 inch
	Profundidade de fixação	95 - 125 mm	3 3/4 - 4 7/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	17 mm	
max.	Carga máxima permitida	2 t	2 US t
	Binário máx.	20 Nm	14.5 ft lb
	Peso	1 kg	
	Quarto abaixo	10 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	26 mm	1 1/32 inch
	Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
614160	Eixo de compressão mecânico.
201-1-T	Travessa
208-01-125-P	2 ganchos de extração (par)

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão