



Nome do produto


Extrator universal de 3 braços com gancho de extração articulado e profundidade de fixação ajustável











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 209-01

Série 209

EAN 4021176432576



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	20 - 170 mm	3/4 - 6 3/4 inch
	Profundidade de fixação	95 - 125 mm	3 3/4 - 4 7/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Hexágono externo	17 mm	
	Carga máxima permitida	2 t	2 US t
	Binário máx.	20 Nm	14.5 ft lb
	Peso	1.32 kg	
	Quarto abaixo	10 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	26 mm	1 1/32 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614160	Eixo de compressão mecânico.
202-1-T	Travessa
209-01-125-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão