



Nom du produit *


Extracteur universel à 3 bras avec profondeur réglable et griffes d'extraction articulées










Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 209-02

Gammes 209

Code à barre 4021176432736



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	200 - 230 mm	7 7/8 - 9 1/16 inch
	Profondeur de serrage	150 - 190 mm	5 7/8 - 7 1/2 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	2,5 t	2.5 US t
	Moment de couple max.	50 Nm	6.5 ft lb
	Poids	3.1 kg	
	Espace ci-dessous	13 mm	1/2 inch
	Pièce à côté	30 mm	1 3/16 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
202-2-T	Entretoise
209-02-190-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO