



Nazwa produktu

## Ściągacz 2-ramienny szybkomocujący









Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 28-1

Seria 28

EAN 4021176850929



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	50 - 125 mm	2 - 4 7/8 inch
	Głębokość mocowania	100 - 135 mm	3 7/8 - 5 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	24 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	6 t	6.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	120 Nm	88.5 ft lb
	Ciężar	1.955 kg	
	Przeźrzeń poniżej	7 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	30 mm	1 3/16 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
620172	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
28-1-T	Poprzeczka ściągacza
28-100-P	2 ramiona ściągacza (para)

## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO