



Nom du produit \*

## Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction allongées











Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-1-2

Gammes 30

Code à barre 4021176730726



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	6 pans mâles	17 mm	
	Moment de couple max.	80 Nm	
	Charge maximale admissible	6 t	6.5 US t
	Poids	2.445 kg	
	Espace ci-dessous	10 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	31 mm	1 1/4 inch
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
1-190-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
30-1-T	Traverse à 3 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
1-V-100-S	3 rallonges de griffes (jeu)
1-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)