



Produktnavn \*

## 3-armet universalaftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge








Til aftrækning af geartandhjul, lejer, spidshjul, synkroniseringsringe etc. til ekstremt trange og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-1-S-T

Serie 30-S-T

EAN 4021176321689



|   | <b>Teknisk egenskab</b>     | <b>Metrisk</b> | <b>Tomme</b>        |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------|
|  | Spændvidde udvendig         | 27 - 90 mm     | 1 1/16 - 3 1/2 inch |
|  | Spænddybde                  | 100 mm         | 3 7/8 inch          |
|  | Spændvidde indvendig        | 70 - 140 mm    | 2 3/4 - 5 1/2 inch  |
|  | Udvendig sekskant           | 17 mm          |                     |
| max.  | Maksimal tilladt belastning | 3 t            | 3 US t              |
|  | Maks. drejningsmoment       | 40 Nm          | 29.5 ft lb          |
|  | Vægt                        | 1.335 kg       |                     |
|  | Rum nedenunder              | 3 mm           | 1/8 inch            |
|  | Rum ved siden af            | 12 mm          | 1/2 inch            |
| J <sub>x</sub>  | Antal kroge                 | 3              | 3                   |



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

| Varenr. | Produkt navn                             |
|---------|--|
| 614135  | Mekanisk trykspindel.                    |
| 1-94-S  | 3 ekstremt smalle aftrækningskroge (sæt) |
| 30-1-T  | 3-armet travers                          |

## Tilbehør

| Varenr.   | Produkt navn  |
|-----------|---|
| K-600-014 | Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler |