

Produktnavn

3-armet universalaftrækker med forlængede aftrækningskroge










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-10-2

Serie 30

EAN 4021176730801



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
	Maks. drejningsmoment	80 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	6 t	6.5 US t
	Vægt	2.63 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	31 mm	1 1/4 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614160	Mekanisk trykspindel.
1-190-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-10-T	Travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler
1-V-100-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)
1-V-150-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)

Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
K-2030-10	2- og 3-armet universalaftrækkersæt
30-20-T	Aftrækkersortimenter - industri - BASIC
30-20+T	Aftrækkersortiment - industri - BASIC+